

MOTOR E SISTEMA DE TRANSMISSÃƒO		PROSTAR 1000, 4 TEMPOS, BICILÃNDRICOS, DOHC (DUPLO COMANDO DE VÃLVULAS NO CABEÃ‡OTE)	
CILINDRADAS		101 CV / 999 CC	
SISTEMA DE COMBUSTÃVEL		INJEÃ‡ÃƒO ELETRÃ”NICA	
TRANSMISSÃƒO		PVT AUTOMÃTICO - P/ R/ N/ L/ H	
SISTEMA DE TRAÃ‡ÃƒO		REAL AWD/ 2WD SOB DEMANDA E MÃ“DULO VERSATRAC TURF (DESBLOQUEIO DE DIFERENCIAL)	
SISTEMA DE FREIO MOTOR		EQUIPADO ORIGINAL	
REFRIGERAÃ‡ÃƒO		LÃQUIDO	
SUSPENSÃƒO/ FREIOS/ PNEUS			
SUSPENSÃƒO DIANTEIRA		BRAÃ‡O DUPLO (TIPO A) SÃ‰RIE PERFORMANCE COM CURSO DE 14	
SUSPENSÃƒO TRASEIRA		BRAÃ‡O DUPLO (TIPO A) SÃ‰RIE PERFORMANCE COM CURSO DE 14	
FREIOS DIANTEIROS/ TRASEIROS		DISCO HIDRÃULIXO NAS 4 RODAS, PINÃ‡A DE DOIS PISTÃ•ES NAS QUATROS RODAS	
FREIO DE ESTACIONAMENTO		POSIÃ‡ÃƒO P NA TRANSMISSÃƒO AUTOMÃTICA	
PNEUS DIANTEIROS		30 X 10-15; PRO ARMOR CRAWLER XGF	
PNEUS TRASEIROS		30 X 10-15; PRO ARMOR CRAWLER XGF	
RODAS		ALUMÃNIO	
DIMENSÃ•ES		DIMENSÃ•ES DA CAÃ‡AMBA (CXLXA)	
CAPACIDADE DE CARGA DA CAÃ‡AMBA		272 KG (600 LB)	
CAPACIDADE DE COMBUSTÃVEL		35.9 L (9.5 GAL)	
ALTURA LIVRE DO SOLO		34.3 CM (13.5 IN)	
DIMENSÃ•ES GERAIS DO VEÃCULO(CXLXA)		300 X 162.5 X 190.5 CM (118.2 X 64 X 75 IN)	
CAPACIDADE DE CARGA ÃšTIL		499 KG (1,100 LB)	
DISTÃ‚NCIA ENTRE EIXOS		211 CM (83 IN)	

```
" colspan="">PESO (KG)</td> <td class=" gotham-light " colspan="">776.5 KG (1,712 LB)</td> </tr>
<tr> <td class=" gotham-light coluna-destaque gotham-black text-uppercase
primeira-coluna
colspan="100">OUTRAS CARACTER&Atilde;STICAS</td> </tr> <tr> <td class=" gotham-light primeira-
coluna
colspan="">ACESS&Atilde;&ldquo;RIOS E ARMAZENAMENTO</td> <td class=" gotham-light "
colspan="">SISTEMA "LOCK E RIDE": TRAVAS QUE FACILITAM A
INSTALA&Atilde;&Dagger;&Atilde;&fnof;O OU REMO&Atilde;&Dagger;&Atilde;&fnof;O DE CARGA</td>
</tr> <tr> <td class=" gotham-light primeira-coluna
" colspan="">DIRE&Atilde;&Dagger;&Atilde;&fnof;O ASSISTIDA ELETR&Atilde;&rdquo;NICA</td> <td
class=" gotham-light " colspan="">EPS DE ALTO RENDIMENTO</td> </tr> <tr> <td class=" gotham-
light primeira-coluna
colspan="">DISPOSITIVO DE REBOQUE</td> <td class=" gotham-light " colspan="">680.4 KG (1,500
LB)</td> </tr> <tr> <td class=" gotham-light primeira-coluna
" colspan="">REBOQUE</td> <td class=" gotham-light " colspan="">RECEPTOR DE ENTRADA DO
REBOQUE DE 5,08 CM</td> </tr> <tr> <td class=" gotham-light primeira-coluna
" colspan="">INSTRUMENTA&Atilde;&Dagger;&Atilde;&fnof;O</td> <td class=" gotham-light "
colspan="">VELOCIMETRO E TAC&Atilde;&rdquo;METRO ANALOGICOS C/ CENTRO DE
INFORMA&Atilde;&Dagger;&Atilde;&bull;ES LCD DE 4" NA COR AZUL E/OU VERMELHO
SELECION&Atilde;VEIS PELO USU&Atilde;RIO, REGULAGEM DE BRILHO; INTERVALOS DE
SERVI&Atilde;&Dagger;O PROGRAM&Atilde;VEIS; OD&Atilde;&rdquo;METRO, MEDIDOR DE TEMPO,
OD&Atilde;&rdquo;METRO PARCIAL, HOR&Atilde;METRO, VOLT&Atilde;METRO, REL&Atilde;&ldquo;GIO,
INDICADOR DE MARCHA, COMBUST&Atilde;VEL, TEMPERATURA E BATERIA, 2 PONTOS DE SA&Atilde;DA
DE ENERGIA DC</td> </tr> <tr> <td class=" gotham-light primeira-coluna
" colspan="">ILUMINA&Atilde;&Dagger;&Atilde;&fnof;O</td> <td class=" gotham-light "
colspan="">FAR&Atilde;&ldquo;IS DE HALOG&Atilde;&Scaron;NIO (55W/ 60W ALTO) E LED VERMELHO
NO FREIO E PRESEN&Atilde;&Dagger;A NA TRASEIRA</td> </tr> <tr> <td class=" gotham-light
primeira-coluna
colspan="">HOMOLOGA&Atilde;&Dagger;&Atilde;&fnof;O</td> <td class=" gotham-light "
colspan="">OFF-ROAD</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
```